

CEYLIFT CY50D TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	CY50D
Genel	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	kg	5000
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	600
	Aks Açıklığı	mm	2000
	Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)		Kg	10605 /1315
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)		Kg	2670 /4250
Tekerlekler, Şase	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		300-15-18 PR
	Lastik ölçüleri arka		7.00-12-12 PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1195/1135
Temel Ölçüler	Devirme açısı	derece	6°/12°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	mm	3050
	Serbest kaldırma	mm	155
	Kaldırma yüksekliği	mm	4500
	Açık konumda asansör yüksekliği	mm	5700
	Kabin yüksekliği	mm	2310
	Uzunluk (Çatal dahil)	mm	4520
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	mm	3320
	Forklift genişliği	mm	1450
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	50 x150 x 1200
	Çatal taşıyıcı genişliği	mm	1350
	Yerden yükseklik, asansör altı	mm	150
	Yerden yükseklik, şase altı	mm	205
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	mm	4480
	Dönme yarı çapı	mm	2850
Performans Bilgileri	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	23 / 24
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	350 / 430
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	480 / 450
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	30
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 105
	Park freni, Çalışma/Kontrol		EI / ELEKTRO HİDROLİK
Motor	Marka		TUMOSAN
	Model		4DT-39I*185C
	Motor Gücü	Hp / kW	85 / 62
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	340
	Nominal Devir	Min-1	2500
Şanzıman	Tip		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	98