

ICON CS30D TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	CS30D ICON
Genel	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500
	Aks Açıklığı	mm	1750
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	4460
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	6435 /1025
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1890 /2570
Tekerlekler, Şase	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1060 / 985
	Devirme açısı	derece	6°/12°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	mm	2240
	Serbest kaldırma	mm	150
	Kaldırma yüksekliği	mm	3300
Temel Ölçüler	Açık konumda asansör yüksekliği	mm	4500
	Kabin yüksekliği	mm	2180
	Uzunluk (Çatal dahil)	mm	4015
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	mm	2815
	Forklift genişliği	mm	1280
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x100 x 1200
	Çatal taşıyıcı genişliği	mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	mm	135
	Yerden yükseklik, şase altı	mm	195
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	mm	4100
	Dönme yarı çapı	mm	2400
Performans Bilgileri	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	19 / 20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	480 / 500
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	500 / 450
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 90
	Park freni, Çalışma/Kontrol		El / mekanik
Motor	Marka		XINCHAI
	Model		A498BT1
	Motor Gücü	Hp / kW	49/ 36,8
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	196
	Nominal Devir	Min-1	2400
Şanzıman	Tip		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75

ICON CS35D TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	CS35D ICON
Genel	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	kg	3500
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500
	Aks Açıklığı	mm	1750
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	4760
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	7035 /1225
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1790 /2970
Tekerlekler, Şase	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1080 / 1000
	Devirme açısı	derece	6°/12°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	mm	2240
	Serbest kaldırma	mm	150
	Kaldırma yüksekliği	mm	3300
Temel Ölçüler	Açık konumda asansör yüksekliği	mm	4500
	Kabin yüksekliği	mm	2220
	Uzunluk (Çatal dahil)	mm	4030
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	mm	2830
	Forklift genişliği	mm	1280
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x125 x 1200
	Çatal taşıyıcı genişliği	mm	1150
	Yerden yükseklik, asansör altı	mm	135
	Yerden yükseklik, şase altı	mm	195
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	mm	4130
	Dönme yarı çapı	mm	2450
Performans Bilgileri	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	19 / 20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	470 / 500
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	500 / 450
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	23
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 90
	Park freni, Çalışma/Kontrol		El / mekanik
Motor	Marka		XINCHAI
	Model		A498BT1
	Motor Gücü	Hp / kW	49/ 36,8
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	196
	Nominal Devir	Min-1	2400
Şanzıman	Tip		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75